

CS05 - ADOUCISSEUR À RÉSINE

DESCRIPTION RAPIDE

L'adoucisseur volumétrique COMENDA permet d'éliminer en partie les ions du calcium et du magnésium présents dans l'eau, ce qui permet de réduire la dureté. Pour un fonctionnement durable, un contrat d'entretien et de fourniture avec votre client est recommandé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (L x P x H)	200x400x480 mm
Fonctionnement\Programmation	Volumétrique
Consommation de sel par cycle de régénération	0,70 kg
Contenu de la résine	3,5 litres
Température minimum de l'eau	10°C
Température maximum de l'eau	30°C
Pression minimum d'alimentation	200 kPa - 2 Bar
Pression maximum d'alimentation	400 kPa - 4 Bar
Alimentation électrique	230V - 50/60 Hz (Fiche type E)
Puissance de raccordement	10 W
Clapet anti-débordement	de série
Mélangeur avec l'eau dur en sortie	de série
Température minimum ambiante	15°C
Température maximale ambiante	30°C
Poids à vide	8,00 kg
Dimensions d'emballage (L x P x H)	280x420x500 mm
Débit minimum d'alimentation en eau à 25°TH	700 litres
Débit minimum d'alimentation en eau à 40°TH	450 litres