

GAMME PRIME

PF45RADP

LAVEUSE FRONTALE

DESCRIPTION

Laveuse frontale Multipower, double paroi, tourniquets inox lavage/rinçage supérieurs et inférieurs, doseur de produit de lavage et rinçage intégrés, commandes électroniques, adoucisseur intégré, RCD et double paroi.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

ROBUSTESSE

- Structure en acier inoxydable AISI 304
- Porte contrebalancée à double paroi en acier satiné
- Panneau arrière
- Double paroi

FLEXIBILITÉ

- Solutions Multipower -230V ~ 50Hz;230V/3 ~ 50Hz;400V/3N ~ 50Hz-
- Prédpositions pour pompe de vidange
- Soft Start : démarrage progressif de la pompe de lavage pour éviter d'endommager la vaisselle fragile
- Personnalisation de tous les paramètres relatifs à la durée et à la température des cycles
- Doseurs des produits de lavage et rinçage réglables depuis l'interface

HYGIÈNE

- Cuve avec fond imprimé, incliné vers l'évacuation et bords arrondis
- Système de filtration : filtre sur cuve en polypropylène et filtre en acier inoxydable.
- Cycle d'autolavage
- Guides porte casier en fil : aucune zone d'ombre pour garantir un nettoyage précis de la vaisselle. Forme arrondie pour éviter l'accumulation de saleté.

SÉCURITÉ

- Dispositif d'arrêt du cycle en cas d'ouverture accidentelle de la porte
- ThermoStop : garantit que la température correcte de rinçage soit atteinte
- Surchauffeur atmosphérique
- Réglage des températures directement depuis l'interface
- RCD : maintient le débit et la températures constants durant le cycle de rinçage



PF45RADP

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

TOUT SOUS CONTRÔLE

- Commandes à touches sensibles et écran digital avec visualisation des températures
- 4 programmes de lavage personnalisables (Eco, Verres, Assiettes, Intensif)
- Diagnostic avec codes alphanumériques
- État d'avancement du cycle via un compte à rebours alphanumérique
- Compteur total des cycles effectués
- Bouton START avec fonctionnement intuitif : utilise des couleurs différentes pour indiquer l'état de la machine

DOUBLE PAROI

Le modèle double paroi a été spécialement conçue pour améliorer le confort d'utilisation. Il permet de réduire le niveau sonore pendant le fonctionnement, offrant ainsi un environnement plus calme. De plus, cette conception limite efficacement l'émission de chaleur à l'extérieur de la laveuse, contribuant à une meilleure sécurité et à une efficacité énergétique accrue.

DOTATIONS STANDARDS

CASIERS ET INSERTS

- P12/18 - 1 Casier en polypropylène pour 12 assiettes creuses ou 18 assiettes plates
- CB - 1 Casier en polypropylène pour divers objets h. 75 mm
- G - 1 Godet en polypropylène pour couverts



P12/18



CB



G

PF45RADP

ACCESSOIRES EN OPTION

- Kit pieds de réhausse PF45 - h. 125 - 165 mm (fourni séparément)
- Kit pompe de vidange (fourni séparément)
- Pompe de vidange installée d'usine
- Prédispositions pour bornier optimiseur
- Socle avec porte pour PF45 h. 350 mm
- Socle avec porte pour PF45 h. 450 mm
- Kit pieds de réhausse (pour socle) h. 130 - 180 mm
- Voltages spéciaux sur demande
- Connexion Wifi à distance


PF45RADP

DONNÉES TECHNIQUES

	DIMENSIONS EXTERNES	600 x 605 x 820 mm
	ENCOMBREMENT PORTE OUVERTE	1015 mm
	PASSAGE UTILE	360 mm
	DIMENSIONS CASIER	500 x 500 mm
	ALIMENTATION ELECTRIQUE	230V ~ 50Hz, 230V/3 ~ 50Hz; 400V/3N ~ 50Hz
	DUREE DU CYCLE DE LAVAGE	90/90/120/240"
	PRODUCTION THEORIQUE ALIMENTATION EAU CHAUDE 55°C ●	40 casiers/h
	PRODUCTION THEORIQUE ALIMENTATION EAU FROIDE 15°C ●	30 casiers/h
	CONSOMMATION EAU DE RINCAGE	2,5 l /casier
	RESISTANCE CUVE	2,0 kW
	RESISTANCE SURCHAUFFEUR	5,0 kW
	CAPACITE CUVE	21 l
	POMPE DE LAVAGE	0,45 kW
	PUISSANCE INSTALLEE	5,45 kW
	BRUIT	61 dB(A)
	POIDS	58 kg

PF45RADP

SCHÉMAS TECHNIQUES



A	SCARICO VASCA – VIDANGE CUVE TANK DRAIN – TANKABLAUF
B	ENTRATA ACQUA – ARRIVEE EAU WATER INLET – WASSERZULAUF
C	ALLACCIAMENTO ELETTRICO – BRANCHEMENT ELECTRIQUE ELECTRICAL CONNECTION – ELEKTROANSCHLUSS
D*	ENTRATA ACQUA FREDDA – ARRIVEE EAU FROIDE COLD WATER INLET – KALTWASSERZULAUF
*	SOLO PER MACCHINE CON RISCIAQUO FREDDO ONLY FOR MACHINE WITH COLD RINSE SEULEMENT POUR MACHINE AVEC RINÇAGE FROID NUR FÜR MASCHINEN MIT KALTNACHSPÜLUNG

Les valeurs indiquées peuvent varier en fonction des conditions d'installation et de la charge utilisée.
Ali Comenda se réserve le droit de modifier les données des machines et des accessoires sans préavis.