

GAMME PRIME

# PG66

LAVE BATTERIE À CHARGEMENT FRONTAL

## DESCRIPTION

Lave batterie double paroi avec tourniquets supérieurs et inférieurs en inox, commandes électroniques, cuve emboutie et pompe verticale autovidangeable, départ eau chaude ou eau froide.

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

### ROBUSTESSE

- Structure en acier inox AISI 304;
- Carrosserie double paroi;
- Porte double paroi contrebalancée avec système de ressorts réglables;
- Poignée ergonomique en acier inox.

### HYGIÈNE

- Filtres en acier inox facilement extractibles;
- RCD de série;
- Bras de lavage et rinçage en acier inox avec jets anti-gouttes imprimés en négatif;
- Filtre à cassette sur la cuve pour collecter les déchets;
- Autolavage en fin de cycle.

### SÉCURITÉ

- Dispositif pour arrêter le cycle en cas d'ouverture accidentelle de la porte;
- Thermostop pour garantir que la bonne température de rinçage soit atteinte;
- Réglage de la température par sondes NTC;
- Surchauffeur atmosphérique.

### TOUT EST SOUS CONTRÔLE

- Panneau de Commande à touches sensibles;
- Ecran digital avec visualisation des températures;
- Réglage des températures depuis l'interface;
- Etat d'avancement du cycle via un compte à rebours alphanumérique;
- 4 programmes de lavage personnalisables (court - moyen - long - intensif);
- Diagnostic avec codes alphanumériques et descriptions;
- Compteur total des cycles exécutés;
- Bouton start au fonctionnement intuitif : plusieurs couleurs sont utilisées pour désigner l'état de la machine.

## ACCESSOIRES EN OPTION

- Kit pompe de vidange;
- Doseurs de produit de lavage et rinçage incorporés,
- Adoucisseur externe;
- Voltage spécial.

## DOTATIONS

- Un casier plat inox
- Deux intercalaires 2 et 8 plats

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                                                                    |                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
|    | PASSAGE UTILE                                | 650 mm                   |
|    | DIMENSIONS DE CASIER                         | 650x700 mm               |
|    | ALIMENTATION ÉLECTRIQUE                      | 400V/3N/50 Hz            |
|    | DURÉE DU CYCLE DE LAVAGE                     | 120-240-360-480 secondes |
|    | PRODUCTION THÉORIQUE ALIMENTATION EAU CHAUDE | 30-15-10-8 casiers/heure |
|    | CONSOMMATION D'EAU DE RINÇAGE                | 4 litres                 |
|  | CAPACITÉ CUVE                                | 60 litres                |
|  | RÉSISTANCE CUVE                              | 6 kW                     |
|  | RÉSISTANCE SURCHAUFFEUR                      | 9 kW                     |
|  | POMPE DE LAVAGE                              | 3 kW                     |
|  | PUISSANCE INSTALLÉE                          | 12 kW                    |
|  | NIVEAU SONORE                                | 68 dB(A)                 |
|  | POIDS                                        | 200 kg                   |



## DESSINS TECHNIQUES

