

GAMME INFINITY

Fi46

LAVEUSE FRONTALE

DESCRIPTION

La gamme Infinity c'est un nouveau design, une nouvelle façon d'interagir avec votre laveuse, tout en conservant la fiabilité et les résultats habituels.

Ces laveuses sont conçues pour améliorer l'expérience de lavage des opérateurs et faciliter l'intervention des techniciens.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

CONÇUE POUR DURER

- Structure en acier inox AISI 304
- Carrosserie double paroi
- Panneau arrière en acier inox
- Cuve emboutie

CONÇUE POUR HYGIÉNISER

- Cycle THERMO LABEL de série
- Vidange partielle de l'eau avant le rinçage
- RCD de série
- Cycle d'autolavage
- Guide casier imprimé
- Filtrage multiple (Filtre de protection sur la pompe, filtre intégral de cuve avec panier de récolte et micro filtre)
- Pompe de lavage en position verticale auto vidangeable

CONÇUE POUR SIMPLIFIER

- Interface graphique digitale
- Dosage des détergents réglable directement depuis l'interface et cannes d'aspiration avec détecteur de niveau
- 5 programmes de lavage personnalisables
- Détecteur de présence du filtre
- Bouton start au fonctionnement intuitif : plusieurs couleurs sont utilisées pour désigner l'état de la machine

CONÇUE POUR VOUS DONNER PLUS

- Raccordement Multipower
- Prédisposition pour surchauffeur renforcé
- Pompe de vidange et doseurs péristaltiques de série



CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

CONNEXION WI-FI ET CONTRÔLE À DISTANCE

Le nouveau package WIFI et BLUETOOTH, de série sur tous les modèles Infinity, permet de communiquer à distance avec la machine et de contrôler les paramètres de fonctionnement, optimiser les coûts de gestion, surveiller les consommations d'eau et d'énergie et prévenir tout dysfonctionnement en gérant les anomalies en temps réel depuis un smartphone, une tablette ou un PC.

APPLICATION COMENDA CLOUD WASHING ET PORTAIL WEB

Simple et intuitifs, ils vous permettent de :

- Contrôler à distance la laveuse
- Visualiser et télécharger les rapports sur les consommations totales et les statistiques d'utilisation de la machine
- Visualiser et télécharger les données d'exploitation
- Mettre à jour le logiciel et les paramètres
- Prendre note des alarmes et aider à la résolution des problèmes
- Accéder à la documentation technique de la laveuse

ACCESSOIRES EN OPTION


- FRC : Condenseur-récupérateur de calories
- Surchauffeur renforcé 7kW
- Socle avec porte
- Kit de pieds réglables
- Egouttoir pour casier
- Adoucisseur externe
- Bornier pour optimiseur
- Osmoseur externe
- Voltage spécial

DOTATIONS

- Un casier 24 assiettes 600x500 mm en polypropylène
- Un casier base 600x500 mm en polypropylène
- Un godet à couverts G

DONNÉES TECHNIQUES

	DIMENSIONS EXTERNES	600x685x820 (AxBXC) mm
	PASSAGE UTILE	400 mm
	DIMENSIONS DE CASIER	600x500 mm
	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	Multipower
	ALIMENTATION HYDRAULIQUE	Eau chaude 55°C ou froide 15°C
	DURÉE DU CYCLE DE LAVAGE	120-180-240-450-480 secondes
	PRODUCTION THÉORIQUE MAX	30 casiers/heure
	CONSOMMATION D'EAU DE RINÇAGE	3,10 litres
	CAPACITÉ CUVE	10 litres
	RÉSISTANCE CUVE	1,2 kW
	RÉSISTANCE SURCHAUFFEUR	5,0 kW
	POMPE DE LAVAGE	0,65 kW
	PUISSANCE INSTALLÉE	6,85 kW
	NIVEAU SONORE	61 dB(A)
	POIDS	64 kg



DESSINS TECHNIQUES

