

Grande flexibilité, grands résultats

Ligne ELEA

Laveuse Multi-lavages





POURQUOI CHOISIR LES LAVEUSES MULTI-USAGES ELEA ?

Solides et fiables, les laveuses sont conçues pour éliminer les incrustations les plus tenaces, garantissant un nettoyage parfait de tous les types de vaisselle : couverts, ustensiles de cuisine, plateaux et plats pour four

Idéales pour les boulangeries, les boucheries ou pour la restauration rapide, elles garantissent des résultats impeccables avec des consommations et des coûts de gestion réduits.





RESULTATS BRILLANTS



Les robustes bras en acier sont conçus pour atteindre les points les plus difficiles assurant ainsi des **résultats de lavage impeccables**

FLEXIBILITE



Le casier **600x500** mm permet de laver une quantité importante d'assiettes, plateaux, casseroles ou container encombrants.

HYGIENE



Un **triple système de filtre** capture et élimine les résidus évitant de devoir vider la cuve durant le cycle de lavage.

FIABILITE



Grace au système **RCD** (Rinse Control Device) intégré, la pression et la température de l'eau restent constants durant tout le cycle de lavage.

CLEF EOR



Le **système de fonctionnement d'urgence EOR** permet de transférer les commandes de fonctionnement en mode mécanique en cas de défaillance de l'électronique sans bipasser les sécurités (contrôle des températures, micro portes, etc).



ELEA 90 GF

LAVEUSE
FRONTALE
MIXTE

DONNEES TECHNIQUES

DIMENSIONS

| DIMENSIONS EXTERNES (LxPxH mm) | CASIER (mm) | HAUTEUR UTILE (mm) | POIDS NET (kg) |
|--------------------------------|-------------|--------------------|----------------|
| 620x750x1400 | 500x600 | 500 | 123 |

DUREE DU CYCLE (sec)

| COURT (Sec) | LONG (Sec) | LAVAGE INTENSIF | RINÇAGE INTENSIF |
|-------------|------------|-----------------|------------------|
| 120 | 180 | OUI | OUI |

DONNEES TECHNIQUES

| ALIMENTATION ELECTRIQUE | PRODUCTION THEORIQUE-MAX.** (casiers/h) | CONSOMMATION D'EAU DE RINÇAGE (l) | RESISTANCE CUVE (kW) |
|------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|
| 400V/3N/50Hz | 30 | 4 | 3 |
| RESISTANCE SURCHAUFFEUR (kW) | POMPE DE LAVAGE (kW) | PUISSANCE INSTALLÉE (kW) | CAPACITÉ CUVE (l) |
| 6 eau chade 9 eau froide | 1,5 | 7,5 en chaude 10,5 eau froide | 42 |



Récupérateur de chaleur
Optionnel

- Exécution en inox AISI
- Cuve imprimée
- RCD de série
- Double système de filtre sur la cuve
- Porte double paroi contrebalancée
- Doseur de produit incorporé

Options

- Pompe de vidange
- Doseur de détergent
- CRC

** La production théorique se réfère à la machine à la puissance maximale avec une eau d'alimentation à 55° C.



IDEALE POUR LAVER



Container



Saladiers



Ustensiles de cuisine



Plateaux



Plats pour four



Poêles et casseroles



Assiettes et bols



an Ali Group Company



The Spirit of Excellence