

GAMMA HI LINE

HB24

LAVABICCHIERI

DESCRIZIONE

Lavabicchieri Multipower doppia parete con pompa scarico HR, dosatori peristaltici e mulinello Wris®2+



CARATTERISTICHE STANDARD

ROBUSTEZZA

- Struttura in acciaio inox AISI 304;
- Esecuzione in doppia parete;
- Porta in doppia parete con maniglia in acciaio satinato;
- Pannellatura posteriore in acciaio INOX.

FLESSIBILITA'

- Soluzione Multipower: 230V ~ 50Hz - 230V 3 ~ 50Hz - 400V 3N ~ 50Hz;
- Soft Start: il ciclo inizia dolcemente per arrivare gradualmente a piena velocità, senza il rischio di danneggiare le stoviglie;
- Personalizzazione di tutti i parametri relativi alla durata e alla temperatura dei cicli da parte di tutti i tecnici certificati Comenda;
- Dosatore detergente, dosatore brillantante, pompa di scarico di serie.
- Avvio automatico del ciclo a chiusura porta (impostabile)

IGIENE

- Vasca in stampaggio profondo;
- Filtraggio multiplo: protezione pompa, filtro di superficie con cestello di raccolta, microfiltro;
- Ciclo di Autolavaggio;
- Guide cesto stampate;
- Sistema integrato di lavaggio e risciacquo in polipropilene WRIS2+;
- Scarico parziale dell'acqua prima del risciacquo;

SICUREZZA

- Microinterruttore magnetico di arresto del ciclo, in caso di apertura accidentale della porta;
- ThermoStop: garantisce il raggiungimento della corretta temperatura di risciacquo;
- Regolazione temperature boiler/vasca tramite sonde.

HB24

CARATTERISTICHE STANDARD

TUTTO SOTTO CONTROLLO

- 5 programmi di lavaggio dedicati con temperature e tempi personalizzabili (Rapido, Bicchieri, piatti, intensivo, Eco2);
- Display LCD alfanumerico con visualizzazione temperature;
- Diagnostica mediante descrizioni;
- Barra di avanzamento del ciclo;
- Tasto START con funzionamento intuitivo: utilizza colori diversi per indicare lo stato della macchina;
- Dosatori peristaltici regolabili elettronicamente tramite pannello comandi.
- Contatore totale dei cicli eseguiti

WRIS®2+ SISTEMA INTEGRATO DI LAVAGGIO E RISCIAQUO

Consente di ridurre del 25% il consumo di acqua di risciacquo, con risultati sempre impeccabili. Con WRIS®2+ il risparmio è garantito: fino a 27.302 l di acqua risparmiati ogni anno rispetto a una lavastoviglie con sistema standard!

DOTAZIONI STANDARD

CESTELLI E INSERTI

- LB36 - 1 Inserto flutes
- G2 - 1 Inserto piattini
- G2 - 1 Godet a 2 posti
- 2 Cestelli base 400 x 400 mm



G2



CESTELLO BASE



LB36

HB24

ACCESSORI OPTIONAL

- **CONNESSIONE WI-FI e CONTROLLO REMOTO***: il pacchetto Wi-Fi permette di comunicare da remoto con la macchina e controllare i più importanti parametri di funzionamento; ottimizzare i costi di gestione, monitorare i consumi di acqua ed energia e prevenire eventuali malfunzionamenti, gestendo le anomalie in tempo reale da smartphone, tablet e PC.

*Accessorio non-retrofittabile. Da richiedere in fase di ordine

- Portale Web per monitoraggio macchina e service remoto

- PREDISPOSIZIONE PER INDUSTIRA 4.0

- Basamento h. 80 mm
- Addolcitore - esterno
- Predisposizione per impianto di ottimizzazione consumo energetico PCE
- Voltaggi speciali su richiesta


HB24

DATI TECNICI

	DIMENSIONI ESTERNE	480x530x645 mm
	INGOMBRO PORTA APERTA	800 mm
	PASSAGGIO UTILE	220 mm
	DIMENSIONE CESTELLO	400x400 mm
	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230V ~ 50Hz - 230V 3 ~ 50Hz - 400V 3N ~ 50Hz
	DURATA CICLI DI LAVAGGIO	90/90/120/240/240 secondi
	PRODUZIONE TEORICA ALLACCIAMENTO ACQUA CALDA 55°C ●	40/40/30/15/15 cestelli/h
	PRODUZIONE TEORICA ALLACCIAMENTO ACQUA FREDDA 15 °C ●	25/25/25/15/15 cestelli/h
	CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO	2,5 l
	RESISTENZA VASCA	2 kW
	RESISTENZA BOILER	5 kW
	CAPACITA' VASCA	12 l
	POMPA DI LAVAGGIO	0,26 kW
	POTENZA INSTALLATA	5,26 kW
	RUMOROSITA'	60 dB(A)
	PESO	47 kg

HB24

DISEGNI TECNICI



I valori indicati potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di installazione e del carico utilizzato
Comenda ALI Group Srl si riserva il diritto di variare i dati delle macchine e degli accessori senza preavviso.