

GAMMA PRIME LINE

PFS90 R+

LAVASTOVIGLIE FRONTALE
MULTIFUNZIONE

DESCRIZIONE

Lavastoviglie/Lavaoggetti/Lavateglie multifunzione, parete singola, con mulinelli di lavaggio e risciacquo in acciaio Inox, RCD, dosatore brillantante, dosatore detergente e pompa di scarico incorporati.

CARATTERISTICHE STANDARD

ROBUSTEZZA

- Struttura in acciaio inox AISI 304
- Porta in doppia parete in acciaio satinato
- Pannellatura posteriore

FLESSIBILITA'

- Soluzione Multivoltaggio 230V/3 ~ 50Hz;400V/3N ~ 50Hz-
- Avvio automatico del ciclo a chiusura porta (impostabile);
- Personalizzazione di tutti i parametri relativi alla durata e alla temperatura dei cicli da parte di tutti i tecnici certificati Comenda;
- Dosatore detergente, dosatore brillantante e pompa di scarico di serie;

IGIENE

- RCD di serie: utilizza un boiler atmosferico e una pompa a risciacquo costante che mantiene la pressione e la temperatura dell'acqua costanti per l'intero ciclo di lavaggio. Le alte temperature di lavaggio (55°C - 65°C) e di risciacquo (85°C), con tempi di contatto in linea con la normativa tedesca DIN10534, garantiscono i massimi livelli di igiene, impedendo la contaminazione incrociata;
- Vasca con fondo stampato, inclinato verso lo scarico e spigoli arrotondati;
- Sistema di filtraggio: filtro in vasca in polipropilene e filtro in acciaio inossidabile per i modelli sottobanco;
- Ciclo di Autolavaggio;
- Guide porta cestello in filo: nessuna zona d'ombra per garantire un'accurata pulizia delle stoviglie. Forma arrotondata per evitare l'accumulo di sporco;
- Mulinelli di lavaggio e risciacquo indipendenti in acciaio Inox;

SICUREZZA

- Microinterruttore magnetico di arresto del ciclo, in caso di apertura accidentale della porta;
- ThermoStop: garantisce il raggiungimento della corretta temperatura di risciacquo;
- Regolazione temperature boiler/vasca tramite sonde.

PFS90 R+

CARATTERISTICHE STANDARD

TUTTO SOTTO CONTROLLO

- Display OLED con tastiera a pulsante
- Visualizzazione temperature a pannello
- Icone per la selezione del ciclo
- Barra di avanzamento del ciclo
- 4 programmi di lavaggio personalizzabili (Rapido, Bicchieri, Piatti, Intensivo)
- Diagnostica con codici alfanumerici
- Contatore dei cicli eseguiti
- Tasto START con funzionamento intuitivo: utilizza colori diversi per indicare lo stato della macchina.


DOTAZIONI STANDARD

CESTELLI E INSERTI

- Contenitore posate 8 posti
- XLB - 1 Cestello base 500 x 600 mm in polipropilene
- XLP - 1 Cestello 24 piatti 500 x 600 mm in polipropilene
- 1 Griglia per cestello



XLP



XLB

PFS90 R+


ACCESSORI OPTIONAL

- Supplemento boiler 9kW
- Predisposizione per impianto di ottimizzazione consumo energetico PCE
- Voltaggi speciali su richiesta;
- Supplemento per CRC recuperatore di calore - h. 1960 mm: sfrutta il calore generato per scaldare l'acqua in ingresso. Permette di alimentare la macchina ad acqua fredda, senza bisogno di incrementare la potenza installata.
- CONNESSIONE WI-FI, CONTROLLO REMOTO*: Il pacchetto Wi-Fi permette di comunicare da remoto con la macchina e controllare i più importanti parametri di funzionamento; ottimizzare i costi di gestione, monitorare i consumi di acqua ed energia e prevenire eventuali malfunzionamenti, gestendo le anomalie in tempo reale da smartphone, tablet e PC.
- COMENDA CLOUD WASHING DASHBOARD WEB:
- Controllare da remoto la lavastoviglie;
- Visualizzare e scaricare i report su consumi totali e statistiche di utilizzo della macchina;
- Visualizzare e scaricare i dati HACCP;
- Aggiornare il Firmware e i parametri;
- Rilevare allarmi e supportare nella risoluzione;
- Accedere alla documentazione relativa alla lavastoviglie.

*Accessorio non-retrofittabile. Da richiedere in fase di ordine


PFS90 R+

DATI TECNICI

	DIMENSIONI ESTERNE	620 x 742 x 1530 mm
	DIMENSIONI ESTERNE CON CRC	620 x 742 x 1960 mm
	INGOMBRO PORTA APERTA	1375 mm
	PASSAGGIO UTILE	500 mm
	DIMENSIONE CESTELLO	500 x 600 mm
	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230V/3 ~ 50Hz; 400V/3N ~ 50Hz
	DURATA CICLI DI LAVAGGIO	90/120/240/480"
	PRODUZIONE TEORICA ALLACCIAMENTO ACQUA CALDA 55°C ●	32/30/15/8 cestelli/h
	PRODUZIONE TEORICA ALLACCIAMENTO ACQUA FREDDA 15 °C ●	16/16/15/8 cestelli/h
	CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO	4 l
	RESISTENZA VASCA	3 kW
	RESISTENZA BOILER	6 kW
	CAPACITA' VASCA	42 l
	POMPA DI LAVAGGIO	1,5 kW
	POTENZA INSTALLATA	7,5 kW
	RUMOROSITA'	67 dB(A)
	PESO	123 kg

PFS90 R+

DISEGNI TECNICI



A	SCARICO VASCA - VIDANGE CUVE TANK DRAIN - TANKABLAUF	
B	ENTRATA ACQUA - ARRIVEE EAU WATER INLET - WASSERZULAUF	50/60°C - 2/4BAR
C	ALLACCIAMENTO ELETTRICO - BRANCHEMENT ELECTRIQUE ELECTRICAL CONNECTION - ELEKTROANSCHLUSS	

I valori indicati potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni di installazione e del carico utilizzato
Comenda ALI Group Srl si riserva il diritto di variare i dati delle macchine e degli accessori senza preavviso.